

Hochdruckhydraulik 700 bar- Hochdruckzylinder - einfachwirkend mit Federrückzug - Hohlkolbenzylinder



Hohlkolbenzylinder werden für Druck- und Zugbetätigungen eingesetzt.

- einfache Befestigung durch Gewinde am Zylindergehäuse
- hochfeste Materialien
- gehärteter Zylinderkopf
- hartverchromte Kolben
- Kolbenabstreifringe um Verschmutzungen zu vermeiden
- mit Schnellkupplung 3/8"-18NPT
- austauschbarer Auflagekopf

Artikelnr.	Druckkraft	Hub	Ölvolumen	A	Gewicht
	t	mm	cm ³	mm	kg
SH01208	12	76	134	176	5
SH02205	22	50	158	165	9,5
SH06008	60	76	640	253	35

Druckkraft	Druckkraft	Fläche	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	R	S	T
t	daN	cm ²	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm		mm		mm	mm
12	12100	18	21	75	55	40	19	2 3/4"-16	30	3	34	M28x1,5	18	5/16"-18	51	12
22	21700	32	27	105	75	56	23	3 7/8"-12	38	3	48	1 9/16"-16	20	3/8"-16	83	15
60	57800	84	54	165	125	95	31	6 1/4"-12	48	4	80	2 3/4"-16	22	1/2"-13	130	14

