


## Pressverschraubungen - Schlauchfassungen - für 1SN



Artikelnr.	Innen-Ø mm	geeignet für Hydraulikschlauch
5110-05	5	-
5110-06	6	1SN06
5110-08	8	1SN08
5110-10	10	1SN10
5110-12	12	1SN12

Artikelnr.	Innen-Ø mm	geeignet für Hydraulikschlauch
5110-16	16	1SN16
5110-20	20	1SN20
5110-25	25	1SN25
5110-32	32	1SN32

## Pressverschraubungen - Schlauchfassungen - für 2SN



Artikelnr.	Innen-Ø mm	geeignet für Hydraulikschlauch
5220-05	5	-
5220-06	6	2SN06
5220-08	8	2SN08
5220-10	10	2SN10
5220-12	12	2SN12

Artikelnr.	Innen-Ø mm	geeignet für Hydraulikschlauch
5220-16	16	2SN16
5220-20	20	2SN20
5220-25	25	2SN25
5220-32	32	2SN32

## Pressverschraubungen - Schlauchfassungen - für 4SP



Artikelnr.	Innen-Ø mm	geeignet für Hydraulikschlauch
5404-10	10	4841000
5404-12	12	4841300
5404-16	16	4841600
5404-20	20	4842000

Artikelnr.	Innen-Ø mm	geeignet für Hydraulikschlauch
5404-25	25	4842500
5404-32	32	4843200
5404-40	40	-

## Pressverschraubungen - Dichtkegelrippel mit Überwurfmutter - DKR gerade- 60° Konus/ BSP



Artikelnr.	Innen-Ø mm	Gewinde "	SW mm
1500-06	6	1/4	19
1500-06/08	6	3/8	22
1500-08	8	3/8	22
1500-08/06	8	1/4	19
1500-10	10	3/8	22
1500-10/12	10	1/2	27
1500-12	13	1/2	27

Artikelnr.	Innen-Ø mm	Gewinde "	SW mm
1500-16	16	5/8	28
1500-20	20	3/4	32
1500-25	25	1	38
1500-25/32	25	1 1/4	50
1500-32	32	1 1/4	50
1500-40	40	1 1/2	55


## Pressverschraubungen - Dichtkegelrippel mit Überwurfmutter - DKR 45°- 60° Konus/ BSP



Artikelnr.	Innen-Ø mm	Gewinde "	SW mm
1500-06-45	6	1/4	19
1500-06/08-45	6	3/8	22
1500-08-45	8	3/8	22
1500-08/06-45	8	1/4	19
1500-10-45	10	3/8	22

Artikelnr.	Innen-Ø mm	Gewinde "	SW mm
1500-12-45	13	1/2	27
1500-16/20-45	16	3/4	32
1500-20-45	20	3/4	32
1500-20/25-45	20	1	38
1500-40-45	40	1 1/2	55


**Pressverschraubungen - Dichtkegelrippel mit Überwurfmutter - DKR 90°- 60° Konus/ BSP**



Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	"	mm
1500-06-90	6	1/4	19
1500-06/08-90	6	3/8	22
1500-08-90	8	3/8	22
1500-08/06-90	8	1/4	19
1500-10-90	10	3/8	22
1500-10/12-90	10	1/2	27

Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	"	mm
1500-12-90	13	1/2	27
1500-16-90	16	5/8	28
1500-20-90	20	3/4	32
1500-25-90	25	1	38
1500-32-90	32	1 1/4	50
1500-40-90	40	1 1/2	55


**Pressverschraubungen - Dichtkegelrippel mit Überwurfmutter - DKL gerade- leichte Baureihe- 24/60° Konus**



Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	mm	mm
1200-05	5	M12x1,5	14
1200-06	6	M14x1,5	17
1200-06/05	6	M12x1,5	14
1200-06/08	6	M16x1,5	19
1200-06/10	6	M18x1,5	22
1200-08	8	M16x1,5	19
1200-08/10	8	M18x1,5	22
1200-10	10	M18x1,5	22
1200-10/08	10	M16x1,5	19

Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	mm	mm
1200-10/12	10	M22x1,5	27
1200-12	13	M22x1,5	27
1200-12/10	13	M18x1,5	22
1200-16	16	M26x1,5	32
1200-20	20	M30x2	36
1200-25	25	M36x2	41
1200-32	32	M45x2	50
1200-40	40	M52x2	60


**Pressverschraubungen - Dichtkegelrippel mit Überwurfmutter - DKL 45°- leichte Baureihe- 24/60° Konus**



Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	mm	mm
1200-05-45	5	M12x1,5	14
1200-06-45	6	M14x1,5	17
1200-08-45	8	M16x1,5	19
1200-10-45	10	M18x1,5	22

Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	mm	mm
1200-12-45	13	M22x1,5	27
1200-16-45	16	M26x1,5	32
1200-25-45	25	M36x2	41
1200-32-45	32	M45x2	50

**Pressverschraubungen - Dichtkegelrippel mit Überwurfmutter - DKL 90°- leichte Baureihe- 24/60° Konus**



Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	mm	mm
1200-05-90	5	M12x1,5	14
1200-06-90	6	M14x1,5	17
1200-06/05-90	6	M12x1,5	14
1200-08-90	8	M16x1,5	19
1200-10-90	10	M18x1,5	22

Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	mm	mm
1200-10/08-90	10	M16x1,5	19
1200-12-90	13	M22x1,5	27
1200-16-90	16	M26x1,5	32
1200-25-90	20	M30x2	36
1200-32-90	32	M45x2	50


## Pressverschraubungen - Dichtkegelnippel mit Überwurfmutter - DKJ gerade- 74° Konus/ UNF



Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	"	mm
1510-06	6	7/16-20	17
1510-06/08	6	1/2-20	19
1510-08	8	9/16-18	19
1510-10	10	9/16-18	19
1510-10/12	10	3/4-16	24
1510-12	13	3/4-16	24

Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	"	mm
1510-12/16	13	7/8-14	27
1510-16	16	7/8-14	27
1510-16/20	16	1 1/16-12	32
1510-20	20	1 1/16-12	32
1510-25	25	1 5/16-12	38


## Pressverschraubungen - Dichtkegelnippel mit Überwurfmutter - DKJ 45°- 74° Konus/ UNF



Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	"	mm
1510-06-45	6	7/16-20	17
1510-08-45	8	9/16-18	19
1510-10-45	10	9/16-18	19
1510-10/12-45	10	3/4-16	24
1510-12-45	13	3/4-16	24

Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	"	mm
1510-12/16-45	13	7/8-14	27
1510-16-45	16	7/8-14	27
1510-20-45	20	1 1/16-12	32
1510-25-45	25	1 5/16-12	38

## Pressverschraubungen - Dichtkegelnippel mit Überwurfmutter - DKJ 90°- 74° Konus/ UNF



Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	"	mm
1510-06-90	6	7/16-20	17
1510-06/08-90	6	1/2-20	19
1510-06/10-90	6	9/16-18	19
1510-08-90	8	9/16-18	19
1510-10-90	10	9/16-18	19
1510-10/12-90	10	3/4-16	24

Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	"	mm
1510-12-90	13	3/4-16	24
1510-12/16-90	13	7/8-14	27
1510-16-90	16	7/8-14	27
1510-16/20-90	16	1 1/16-12	32
1510-20-90	20	1 1/16-12	32
1510-25-90	25	1 5/16-12	38

## Dichtkegelnippel mit Überwurfmutter mit O- Ring - DKOL gerade- leichte Baureihe- 24° Konus



Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	mm	mm
1220-06	6	M14x1,5	17
1220-06/08	6	M16x1,5	19
1220-08	8	M16x1,5	19
1220-10	10	M18x1,5	22
1220-10/08	10	M16x1,5	19


Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	mm	mm
1220-12	13	M22x1,5	27
1220-16	16	M26x1,5	32
1220-20	20	M30x2	36
1220-25	25	M36x2	41

## Dichtkegelnippel mit Überwurfmutter mit O- Ring - DKOL 45°- leichte Baureihe- 24° Konus



Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	mm	mm
1220-08/10-45	8	M18x1,5	22
1220-10-45	10	M18x1,5	22
1220-12-45	13	M22x1,5	27
1220-20-45	20	M30x2	36


**Dichtkegelnippel mit Überwurfmutter mit O- Ring - DKOL 90°- leichte Baureihe- 24° Konus**



Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	mm	mm
1220-06/08-90	6	M16x1,5	19
1220-08-90	8	M16x1,5	19
1220-08/10-90	8	M18x1,5	22
1220-10-90	10	M18x1,5	22

Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	mm	mm
1220-12-90	13	M22x1,5	27
1220-20-90	20	M30x2	36
1220-25-90	25	M36x2	41

**Dichtkegelnippel mit Überwurfmutter mit O- Ring - DKOS gerade- schwere Baureihe- 24° Konus**



Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	mm	mm
1230-05	5	M16x1,5	19
1230-06	6	M18x1,5	22
1230-06/05	6	M18x1,5	19
1230-08	8	M20x1,5	24
1230-10	10	M22x1,5	27


Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	mm	mm
1230-10/08	10	M22x1,5	24
1230-12	13	M24x1,5	30
1230-16	16	M30x2	36
1230-20	20	M36x2	46
1230-25	25	M42x2	50

**Dichtkegelnippel mit Überwurfmutter mit O- Ring - DKOS 45°- schwere Baureihe- 24° Konus**



Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	mm	mm
1230-08-45	8	M20x1,5	24
1230-10-45	10	M22x1,5	27
1230-10/08-45	10	M20x1,5	24
1230-12-45	13	M24x1,5	30
1230-20-45	20	M36x2	46
1230-25-45	25	M42x2	50

**Dichtkegelnippel mit Überwurfmutter mit O- Ring - DKOS 90°- schwere Baureihe- 24° Konus**



Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	mm	mm
1230-05-90	5	M16x1,5	19
1230-06-90	6	M18x1,5	22
1230-08-90	8	M20x1,5	24
1230-10-90	10	M22x1,5	27
1230-10/08-90	10	M20x1,5	24

Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	mm	mm
1230-12-90	13	M24x1,5	30
1230-16-90	16	M30x2	36
1230-20-90	20	M36x2	46
1230-25-90	25	M42x2	50

**Pressverschraubungen - Außengewindenippel - AGR zylindrisch- 60° Konus/ BSP**



Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	"	mm
1300-06	6	1/4	19
1300-08	8	3/8	22
1300-08/06	8	1/4	19
1300-10	10	3/8	22
1300-10/12	10	1/2	27

Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	"	mm
1300-12	13	1/2	27
1306-16	16	5/8	28
1300-20	20	3/4	32
1300-20/25	20	1	38
1300-25	25	1	38

## Pressverschraubungen - Außengewindenippel - AGR konisch- 60° Konus/ BSP



Artikelnr.	Innen-Ø	SW
	mm	mm
1320-06	6	15
1320-08/06	8	15
1320-08/10	8	19
1320-10	10	19
1320-10/12	10	24

Artikelnr.	Innen-Ø	SW
	mm	mm
1320-12	13	24
1320-16/12	16	26
1320-20	20	30
1320-25	25	36
1320-25/32	25	40


## Pressverschraubungen - Außengewindenippel - CEL- leichte Baureihe- 24° Konus



Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	De	SW
	mm	mm	mm	mm
1100-06/05	6	M12x1,5	6	14
1100-06	6	M14x1,5	8	15
1100-08	8	M16x1,5	10	17
1100-08/10	8	M18x1,5	12	19
1100-10	10	M18x1,5	12	19
1100-10/08	10	M18x1,5	12	19
1100-12	13	M22x1,5	15	24

Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	De	SW
	mm	mm	mm	mm
1100-12/10	13	M18x1,5	12	19
1100-12/16	13	M26x1,5	18	27
1100-16	16	M26x1,5	18	27
1100-20	20	M30x2	22	32
1100-25	25	M36x2	28	38
1100-32	32	M45x2	35	46

## Pressverschraubungen - Außengewindenippel - CES- schwere Baureihe- 24° Konus



Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	De	SW
	mm	mm	mm	mm
1110-06	6	M18x1,5	10	19
1110-08	8	M20x1,5	12	22
1110-10/08	10	M20x1,5	12	22
1110-10	10	M22x1,5	14	24

Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	De	SW
	mm	mm	mm	mm
1110-12	13	M24x1,5	16	27
1110-16	16	M30x2	20	32
1110-25	25	M42x2	30	46
1110-32	32	M52x2	38	55


## Pressverschraubungen - Außengewindenippel - AGJ 74° Konus/ UNF



Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	"	mm
1310-06	6	7/16-20	14
1310-08	8	9/16-18	19
1310-10	10	9/16-18	19
1310-10/12	10	3/4-16	22
1310-12	13	3/4-16	22


Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde	SW
	mm	"	mm
1310-12/16	13	7/8-14	24
1310-16	16	7/8-14	24
1310-20	20	1 1/16-12	27
1310-25	25	1 5/16-12	34

## Pressverschraubungen - Waschgerätenippel




Artikelnr.	Innen-Ø	Gewinde
	mm	mm
9602204	6	M22x1,5
9602205	8	M22x1,5
9602206	10	M22x1,5

**Pressverschraubungen - Ringnippel - zöllig**



Artikelnr.	Innen-Ø	Ø Hohlsschraube
	mm	"
PN08BR10	8	3/8
PN10BR	10	3/8
PN10BR13	10	1/2

**Pressverschraubungen - Ringnippel - metrisch**



Artikelnr.	Innen-Ø	Ø Hohlsschraube
	mm	mm
6810400	4	M10x1,5
6810600	6	M12x1,5
6810800	8	M14x1,5
6811000	10	M16x1,5

Artikelnr.	Innen-Ø	Ø Hohlsschraube
	mm	mm
6811300	13	M18x1,5
6811310	13	M16x1,5
6811600	16	M22x1,5
6812000	20	M30x2


**Pressverschraubungen - Rohrstutzen - BEL gerade- leichte Baureihe**



Artikelnr.	Innen-Ø	De
	mm	mm
1000-04	4	6
1000-05/06	5	8
1000-06	6	8
1000-06/05	6	6
1000-06/10	6	12
1000-08	8	10
1000-10	10	12


Artikelnr.	Innen-Ø	De
	mm	mm
1000-10/08	10	10
1000-10/12	10	15
1000-12	13	15
1000-12/10	12	12
1000-16	16	18
1000-20	20	22
1000-25	25	28

**Pressverschraubungen - Rohrstutzen - BEL 45°- leichte Baureihe**




Artikelnr.	Innen-Ø	De
	mm	mm
1000-06-45	6	8
1000-08-45	8	10
1000-10-45	10	12
1000-12-45	13	15
1000-16-45	16	18

**Pressverschraubungen - Rohrstutzen - BEL 90°- leichte Baureihe**




Artikelnr.	Innen-Ø	De
	mm	mm
1000-06-90	6	8
1000-06/05-90	6	6
1000-08-90	8	10
1000-10-90	10	12
1000-12-90	13	15

## Pressverschraubungen - SAE- Flansch - 3000 psi - gerade Standard Baureihe




Artikelnr.	Innen-Ø	Flansch	De
	mm	"	mm
1404-20	3/4	41,3	20
1404-20/25	1	47,6	20
1404-25	1	47,6	25
1404-32	1 1/4	54	32

## Pressverschraubungen - SAE- Flansch - 3000 psi - 45° Standard Baureihe



Artikelnr.	Innen-Ø	Flansch	De
	mm	"	mm
1404-20-45	20	3/4	41,3
1404-20/25-45	20	1	47,6
1404-25-45	25	1	47,6
1404-32-45	32	1 1/4	54

## Pressverschraubungen - SAE- Flansch - 3000 psi - 90° Standard Baureihe



Artikelnr.	Innen-Ø	Flansch	De
	mm	"	mm
1404-20-90	20	3/4	41,3
1404-20/25-90	20	1	47,6
1404-25-90	25	1	47,6
1404-25/32-90	25	1 1/4	54
1404-32-90	32	1 1/4	54


## Pressverschraubungen - SAE- Flansch - 6000 psi - gerade Hochdruck Baureihe



Artikelnr.	Innen-Ø	Flansch	De
	mm	"	mm
1414-12	13	1/2	31,7
1414-12/20	13	3/4	41,3
1414-16	16	5/8	41,3
1414-20	20	3/4	41,3
1414-20/12	20	1/2	31,7

Artikelnr.	Innen-Ø	Flansch	De
	mm	"	mm
1414-20/25	20	1	47,6
1414-25	25	1	47,6
1414-25/32	25	1 1/4	54
1414-32	32	1 1/4	54


## Pressverschraubungen - SAE- Flansch - 6000 psi - 45° Hochdruck Baureihe



Artikelnr.	Innen-Ø	Flansch	De
	mm	"	mm
1414-12-45	13	1/2	31,7
1414-12/20-45	13	3/4	41,3
1414-16-45	16	5/8	41,3
1414-16/25-45	16	1	47,6

Artikelnr.	Innen-Ø	Flansch	De
	mm	"	mm
1414-20-45	20	3/4	41,3
1414-25-45	25	1	47,6
1414-25/32-45	25	1 1/4	54


**Pressverschraubungen - SAE- Flansch - 6000 psi - 90° Hochdruck Baureihe**



Artikelnr.	Innen-Ø	Flansch	De
	mm	"	mm
1414-12-90	13	1/2	31,7
1414-12/16-90	13	5/8	41,3
1414-16-90	16	5/8	41,3
1414-20-90	20	3/4	41,3

Artikelnr.	Innen-Ø	Flansch	De
	mm	"	mm
1414-20/25-90	20	1	47,6
1414-25-90	25	1	47,6
1414-25/32-90	25	1 1/4	54
1414-32-90	32	1 1/4	54

**Schneidringverschraubungen DIN2353 - Überwurfmuttern**



Artikelnr.	Ød1	Reihe	ØF1	ØG	A	M	CH	PN	Gewicht/ 100Stk.
	mm		mm	mm	mm	mm	mm	bar	kg
004002	6	L	M12 x 1,5	6	14,5	19,5	14	315	0,13
004052	8	L	M14 x 1,5	8	14,5	19,5	17	315	0,19
004102	10	L	M16 x 1,5	10	15,5	10	19	315	0,24
004152	12	L	M18 x 1,5	12	15,5	10	22	315	0,31
004202	15	L	M22 x 1,5	15	17	10	27	315	0,41
004252	18	L	M26 x 1,5	18	18	10,5	32	315	0,46
004302	22	L	M30 x 2	22	20	11	36	160	0,6
004352	28	L	M36 x 2	28	21	11	41	160	0,75
004402	35	L	M45 x 2	35	24	13,5	50	160	1,6
004452	42	L	M52 x 2	42	24	13,5	60	160	2,1
004002	6	S	M14 x 1,5	6	16,5	19,5	17	630	0,13
004052	8	S	M16 x 1,5	8	16,5	19,5	19	630	0,19
004102	10	S	M18 x 1,5	10	17,5	10	22	630	0,24
004152	12	S	M20 x 1,5	12	17,5	10	24	630	0,31
004702	14	S	M22 x 1,5	14	20,5	10	27	630	0,36
004752	16	S	M24 x 1,5	16	20,5	10,5	30	400	0,41
004802	20	S	M30 x 2	20	24	13	36	400	0,85
004852	25	S	M36 x 2	25	27	13	46	400	1,06
004902	30	S	M42 x 2	30	29	13,5	50	400	1,6
004952	38	S	M52 x 2	38	32,5	13,5	60	315	2